

Pieds à
coulisse, jaugeMicromètres,
contrôle d'épaisseur

Connectique

Comparateurs

Indicateurs
à levierBases et supports,
trusquinsContrôles
et ajustageTraçage,
métrage

Optique

Dureté,
rugosité

Pesage

Multi-
contrôle

Colonne de traçage Hi_Gage ONE



**Guidage en acier trempé
Système de touches inter-
changeables Ø 8 mm**

Caractéristiques :

- Fonctions intuitives.
- Précision : $\pm 0,01$ mm.
- Mise à zéro.
- Preset.
- Erreur max de 400 mm / 600 mm.
- Sélection du sens de mesure.
- Système de verrouillage automatique et rapide.
- Bouton d'ajustement fin.
- Versions 400 et 600 mm.
- Mécanique robuste.
- Sortie de données Proximity et Power.
- Introduction d'une constante.



| Modèle | Etendue de mesure mm | Résolution mm | Erreur max. μ m | Répetabilité μ m | Réf. | PRIX H.T. |
|----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------|-----------|
| 840.0400 | 400 | 0,01 | 40 | 10 | 44 730 085 | 959,50 |
| 840.0600 | 600 | 0,01 | 50 | 10 | 44 730 090 | 1106,00 |

Pensez-y

Pincés multiprise
page 1440

Trusquins à lecture digitale Digimatic HDS Série 570 - Avec sortie de données

Mitutoyo



Caractéristiques :

Affichage par cristaux liquides (LCD) 6 chiffres.

Fonctions :

- ZERO
- HOLD
- Origine
- Sortie de données.
- Vitesse de déplacement 1000 mm/s.

Composition : Livré avec pointe à tracer, étrier de pointe à tracer, 1 pile (SR44) et housse.



| Modèle | Cap. mm | Résolution mm | Précision mm | Réf. | PRIX H.T. |
|---------|---------|---------------|--------------|------------|-----------|
| 570-302 | 300 | 0,01 | 0,03 | 44 145 030 | 688,00 |
| 570-304 | 600 | 0,01 | 0,05 | 44 145 060 | 1204,00 |

Accessoires pour trusquins Digimatic HDS

Mitutoyo

Caractéristiques :

- Accessoire pour la mesure de profondeur : Bras support 9x9 mm. Ø mini d'alésage : 5,5 mm. Profondeur maxi 80 mm.
- Indicateur lumineux de contact : 2 semelles magnétiques Ø 35 mm.

- Longueur du câble : 1,5 mm.
- Ø d'alésage maxi./mini. : 38 mm / 1 mm.
- Pointe à tracer.

| Modèle | Désignation | Réf. | PRIX H.T. |
|----------|---|------------|-----------|
| 900-764 | Accessoire pour la mesure de profondeur | 44 141 764 | 52,70 |
| 900-872 | Indicateur lumineux de contact | 44 141 872 | 128,70 |
| 951-144 | Center Master | 44 141 144 | 175,50 |
| 07GZA000 | Pointe à tracer | 44 141 389 | 62,10 |

Trusquin à lecture digitale au 1/100e



Caractéristiques :

- Précision : $\pm 0,03$ mm.
- Ajustement fin.
- Vis de blocage des verniers.
- Réglage du zéro.
- 4 fonctions :
 - ON/OFF.
 - Conversion mm/inch.
 - Zéro flottant.
 - Programmation des tolérances.
- Sortie de données RS232.
- Pointe carbure déportée.
- Socle en fonte.

Composition : Livré en coffret.



| Cap. mm | Résolution mm | Précision mm | Réf. | PRIX H.T. |
|---------|---------------|--------------|------------|-----------|
| 300 | 0,01 | 0,03 | 44 150 030 | 158,00 |



| Désignation | Réf. | PRIX H.T. |
|----------------------------------|------------|-----------|
| Pointe de rechange pour 44150030 | 44 150 035 | 44,60 |
| Pointe de rechange pour 44150055 | 44 150 055 | 51,20 |

Trusquin à lecture digitale avec marbre granit 1/50e

Caractéristiques :

- Précision : $\pm 0,03$ mm.
- Conversion métrique/inch.
- Switch ON/OFF.
- Ecran LCD à haut contraste.
- Socle rectifié.
- À l'épreuve des poussières extérieures, huiles, copeaux.
- Zéro flottant.
- Pointe carbure brasée.



Composition : Livré avec pile.



| Composition | Réf. | PRIX H.T. |
|--|------------|-----------|
| Trusquin 300 mm + marbre 300 x 450 x 75 granit 1/50e | 44 150 090 | 307,00 |

Trusquins à lecture digitale double colonne Digimatic HD-A

Caractéristiques :

- Fonctions :
 - ZERO (remise à zéro)
 - HOLD : maintien de la valeur affichée
 - PRESET : la première position numérique peut être réglée sur la valeur désirée
- Zéro/ABS
- Ecran LCD 6 Digits
- Sortie de données.
- Inversion du sens de comptage.
- Alarme batterie faible.
- Vitesse maximale de réponse : 500 mm/s.

Mitutoyo



Composition : Livré avec pointe à tracer, étrier de pointe à tracer, 1 pile et housse.



| Modèle | Cap. mm | Résolution mm | Précision mm | Réf. | PRIX H.T. |
|------------|---------|---------------|--------------|------------|-----------|
| 192-613-10 | 300 | 0,01 | 0,03 | 44 145 130 | 1016,00 |
| 192-614-10 | 600 | 0,01 | 0,05 | 44 145 160 | 1394,00 |